ART. 135

Aceti Band- und Scheibenschleifmaschine ART. 135

Made in Italy

Aceti macchine snc - 24060 Bolgare (Bergamo) Italy - Via ai Dossi, 32 - IT 01715640163
Tel. +39 035 843 751 - Fax +39 035 841 624 - E-mail: info@aceti.com

Technische Daten

ART. 135	LEVIGATRICE A NASTRO + SMERIGLIATRICE BELT GRINDING + GRINDING MACHINE FOR DESK TANK + MEULE DE BANC BANDSCHLEIFM.-UND SCHEIBENSCHLEIFEIR							
 Volt 400 kW 1,1								
hp	Rpm	m/s	dB	F	E	G	G1	kg
1,5	2800	15	72	600	630	640	155	34
				NOT INCLUDED		OPTIONALS Volt 230/1F		
A	B	C	D	Ø	Ø mm	INV.MF	BAS.01	
1000	100	290	100	100	Ø200x25xØ20	Rpm 0÷3000	ASP.04	

Die Firma Aceti Macchine s.n.c., behält sich das Recht vor, evt. Änderungen ohne vorherige Bekanntmachung vorzunehmen.

Standard Ausführung

Allgemein

- Für den Einsatz in metallverarbeitenden Industrie- und Schlossereibetrieben
- Hauptschalter mit Not-Aus
- Durchzugskräftiger und vibrationsarmer Drehstrommotor
- Große Lager garantieren hohe Laufruhe bei geringer Geräuschentwicklung
- Robuste Tischmaschine auf vier gummierten Füßen
- Drehzahl: 2800 U/Min

Bandschleifmaschine

- Zum Schleifen, Entgraten und Anfasen aller gängiger Materialien
- Schleifarm stufenlos zwischen 0 – 90° klemmbar
- Für Bearbeitungen an Kontaktrolle und Planschliffläche
- Massiver Auflagetisch montierbar an Kontaktrolle und Planschliffläche
- Gummierte, mit Spiralnuten versehene und gewuchtete Kontaktrolle aus Aluminium
- Absaugstutzen Ø60 mm

Scheibenschleifmaschine

- Zum Entgraten und Schleifen von harten Bauteilen sowie Werkzeugen
- Massiver und verstellbarer Auflagetisch
- Robuster Funkenkasten mit Absaugstutzen Ø60 mm

Aceti macchine snc – 24060 Bolgare (Bergamo) Italy – Via ai Dossi, 32 – IT 01715640163
Tel. +39 035 843 751 – Fax +39 035 841 624 – E-mail: info@aceti.com

Lieferumfang

- Hochwertiger Werkzeugsatz, Kabel und 16A Stecker
- Deutschsprachige Bedienungsanleitung und CE Konformitätserklärung
- Schleifband in Zirkonkorund Qualität
- Lieferung erfolgt ohne Schleifscheibe

Optional erhältlich

Unterbauschrank BAS.01

Robuster Unterbauschrank für Tischmaschinen. Vier gummierte Füße.

Technische Daten

- Abmessung Aufbaufläche: 400 x 400 mm
- Abmessungen Fuß: 540 x 540 mm
- Höhe: 780 mm

Unterbauschrank mit Absaugung ASP. 04

Unterbauschrank mit Absaugung für Tischmaschinen Inkl. Einschaltautomatik, Filtersack, Schnellspannschelle und Aluminium Spiralschlauch

Technische Daten

- Motor: 400 Volt – 2800 U/Min – 0.55 kW
- Max. Luftdurchsatz: 1,000 m³ / h
- Abmessung Aufbaufläche: 400 x 400 mm
- Abmessungen Fuß: 540 x 540 mm
- Höhe: 780 mm

Cod. SM-2T: Dreiphasenmotor für zwei Drehzahlen

Motor: 400 V
Drehzahlbereich: 1400/2800 U/Min