



ART. 99

Aceti Band- und Tellerschleifmaschine ART. 99










Made in Italy



AcetiMACCHINE

Technische Daten

ART. 99		LEVIG. A NASTRO + LEVIGATRICE A DISCO BELT GRINDING + GRINDING DISK-MACHINE TANK + LAPIDAIRE BANDSCHLEIF-UND TELLERSCHLEIFMASC.							
									
Volt 400 kW 4									
hp	Rpm	m/s	dB	E	F	G	G1	kg	
5,5	700 1400	5 10	75	600	880	1750	980	240	
									
A	B	C	D	Ø	Ø	M	N	J°	IA-2
1750	200	590	200	135	600	650	230	0°-90°	kW 0,55

Die Firma Aceti Macchine s.n.c. behält sich das Recht vor evt. Änderungen ohne vorherige Bekanntmachung vorzunehmen.

Standard Ausführung

Allgemeines

- Für den Einsatz in metallverarbeitenden Industrie- und Schlossereibetrieben
- Schalteinheit in Niederspannung, abschließbarem Hauptschalter und Not-Aus mit elektronischer Motorbremse
- Durchzugskräftiger und vibrationsarmer Drehstrommotor mit Drehzahl 700 / 1400 U/Min
- Große Lager garantieren hohe Laufruhe bei geringer Geräuschentwicklung
- Robuster Unterbauschrank auf vier gummierten Füßen

Bandschleifmaschine

- Zum Schleifen, Entgraten und Anfasen aller gängiger Materialien
- Schleifarm stufenlos zwischen 0 - 90° klemmbar
- Für Bearbeitungen an Kontaktrolle und Planschlifffläche
- Massiver Auflagetisch montierbar an Kontaktrolle und Planschlifffläche
- Gummierte, mit Spiralnuten versehene und gewuchtete Kontaktrolle aus Aluminium
- Funkenkasten mit Absaugstutzen Ø80 mm

Tellerschleifmaschine

- Zum Schleifen, Entgraten und Anfasen aller gängiger Materialien
- Äußerst präziser Planschliff und minimierter Einzugsradius
- Für den Einsatz von Klett sowie selbstklebenden Schleifblättern
- Auflagetisch in Höhe und Anstellwinkel einstellbar
- Gewuchteter Aufspannteller aus Aluminium
- Funkenkasten mit Absaugstutzen Ø80 mm

Lieferumfang

- Hochwertiger Werkzeugsatz, Kabel und 16A Stecker
- Deutschsprachige Bedienungsanleitung und CE Konformitätserklärung
- Schleifband und selbstklebende Schleifscheibe in Zirkonkorund Qualität

Optional erhältlich



Absaugung IA-2: Absaugung im Unterbauschrank verbaut

Inkl. Einschaltautomatik, Filtersack, Schnellspannschelle und Aluminium Spiralschlauch

Technische Daten

- Motor: 400 Volt – 2800 U/Min – 0.55 kW
- Max. Luftdurchsatz: 1,000 m³ / h

Scotch-Kit

Angepasste Funkenkästen und Auflagetische für den Einsatz von Schleifvliesbändern.



Inverter für stufenlose Drehzahlregelung

Die Drehzahl lässt sich mittels einem Potenziometer im Bedienfeld der Maschine anwählen. Der Inverter ist mit einer Digitalanzeige ausgestattet und auf einem separaten Fuß montiert. Die angewählte Drehzahl wird auf der Digitalanzeige angezeigt.

- Drehzahlbereich 300 – 3000 U/Min
- Abmessung 400 x 400 x 1400 mm
- Gewicht 40 Kg



Parallelanschlag SQT

Zur Führung von Werkstücken.

Neigungswinkel und Position sind auf dem Schleifband stufenlos einstellbar.