








Aceti Bandschleif- und Poliermaschine ART. 82



Made in Italy

Technische Daten

ART. 82		LEVIGATRICE A NASTRO + PULITRICE DA BANCO BELT GRINDING + POLISHING MACHINE FOR DESK TANK + POLISSOIR DE BANC BANDSCHLEIF-UND POLIERMASCHINE						
 Volt 400 kW 1,1							 kg	
hp	Rpm	m/s	dB	F	E	G	G1	kg
1,5	2800	30	72	490	580	690	290	39
		 NOT INCLUDED		OPTIONALS  Volt 230/1F				
A	B	C	D	Ø mm	Ø mm	INV.MF	BAS.01	
1250	50	300	60	Ø200x50xØ20	Ø200x50xØ20	Rpm 0+3000	ASP.04	

Die Firma Aceti Macchine s.n.c., behält sich das Recht vor, evt. Änderungen ohne vorherige Bekanntmachung vorzunehmen.

Standard Ausführung

Allgemein

- Für den Einsatz in metallverarbeitenden Industrie- und Schlossereibetrieben
- Hauptschalter mit Not-Aus
- Durchzugskräftiger und vibrationsarmer Drehstrommotor
- Robuste Tischmaschine auf vier gummierten Füßen
- Drehzahl: 2800 U/Min

Bandschleifmaschine

- Zum Schleifen, Entgraten und Anfasen aller gängiger Materialien
- Für Bearbeitungen an Kontaktrolle und Planschlifffläche
- Große und frei zugängliche Kontaktrolle
- Schleifarmlinien stufenlos zwischen 0 - 90° klemmbar
- Gummierte, mit Spiralnuten versehene und gewuchtete Kontaktrolle aus Aluminium
- Große Lager garantieren hohe Laufruhe bei geringer Geräuschentwicklung
- Funkenkasten Absaugstutzen Ø60 mm

Poliermaschine

- Zum Polieren, Entgraten und Schleifen von Bauteilen aller Art
- Maschinendorn für universelle Aufnahme von Bürsten und Scheiben
- Robuster Schutzkasten mit Absaugstutzen Ø60 mm

Lieferumfang

- Hochwertiger Werkzeugsatz, Kabel und 16A Stecker
- Deutschsprachige Bedienungsanleitung und CE Konformitätserklärung
- Schleifband in Zirkonkorund
- Die Lieferung erfolgt ohne Polierscheibe

Optional erhältlich

Unterbauschrank BAS.01

Robuster Unterbauschrank für Tischmaschinen. Vier gummierte FüÙe.

Technische Daten

- Abmessung Aufbaufläche: 400 x 400 mm
 - Abmessungen Fuß: 540 x 540 mm
 - Höhe: 780 mm
-



Unterbauschrank mit Absaugung ASP. 04

Unterbauschrank mit Absaugung für Tischmaschinen Inkl. Einschaltautomatik, Filtersack, Schnellspannschelle und Aluminium Spiralschlauch

Technische Daten

- Motor: 400 Volt – 2800 U/Min – 0.55 kW
 - Max. Luftdurchsatz: 1,000 m³ / h
 - Abmessung Aufbaufläche: 400 x 400 mm
 - Abmessungen Fuß: 540 x 540 mm
 - Höhe: 780 mm
-

Cod. SM-2T: Dreiphasenmotor für zwei Drehzahlen

Motor: 400 V

Drehzahlbereich: 1400/2800 U/Min
