




Aceti Bandschleifmaschine ART. 22



Made in Italy

## Technische Daten

<b>ART. 22</b>		LEVIGATRICE A NASTRO DA BANCO BELT GRINDING MACHINE FOR DESK TANK DE BANC BANDSCHLEIFMASCHINE FÜR WERKBANK							
									
Volt 400 kW 1,1									
hp	Rpm	m/s	dB	E	F	G	G1	kg	
1,5	2800	15	70	550	450	600	150	28	
		OPTIONALS							
									
A	B	C	D	Ø	BAS.01		ASP.04		
1000	100	290	100	100	kg 40		kg 45		

Die Firma Aceti Macchine s.n.c., behält sich das Recht vor, evt. Änderungen ohne vorherige Bekanntmachung vorzunehmen.

## Standard Ausführung

### Allgemein

- Für den Einsatz in metallverarbeitenden Industrie- und Schlossereibetrieben
- Hauptschalter mit Not-Aus
- Durchzugskräftiger und vibrationsarmer Drehstrommotor
- Robuste Tischmaschine auf vier gummierten Füßen
- Drehzahl: 2800 U/Min

### Bandschleifmaschine

- Zum Schleifen, Entgraten und Anfasen aller gängiger Materialien
- Schleifarmlenken stufenlos zwischen 0 - 90° klemmbar
- Für Bearbeitungen an Kontaktrolle und Planschlifffläche
- Massive Auflagetisch montierbar an Kontaktrolle und Planschlifffläche
- Gummierte, mit Spiralnuten versehene und gewuchtete Kontaktrolle aus Aluminium
- Große Lager garantieren hohe Laufruhe bei geringer Geräuschentwicklung
- Absaugstutzen Ø60 mm

### Lieferumfang

- Hochwertiger Werkzeugsatz, Kabel und 16A Stecker
- Deutschsprachige Bedienungsanleitung und CE Konformitätserklärung
- Schleifband in Zirkonkorund Qualität.

## Optional erhältlich

---

### **Cod. SM-2T: Dreiphasenmotor für zwei Drehzahlen**

Motor: 400 V

Drehzahlbereich: 1400/2800 U/Min

---

### **Cod. SM-1M: Einphasenmotor für eine Drehzahl**

Motor: 230 V

Drehzahl: 2800 U/Min

---

### **Cod. INV.MF: Inverter für Einphasenmotor**

Drehzahlbereich: 300 - 3000 U/Min

---

### **Scotch-Kit**

Angepasste Funkenkästen und Auflagetische für den Einsatz von Schleifvliesbändern.

---