



ART. 35











Aceti Bandschleifmaschine ART. 35



Made in Italy



## Technische Daten

<b>ART. 35</b>		<b>LEVIGATRICE A NASTRO VERTICALE</b> <b>VERTICAL BELT GRINDING MACHINE</b> <b>TANK VERTICAL</b> <b>VERTIKAL BANDSCHLEIFMASCHINE</b>											
						Volt 400 kW 0,8							
<b>hp</b>	<b>Rpm</b>	<b>m/s</b>	<b>E</b>	<b>F</b>	<b>G</b>	<b>G1</b>	<b>dB</b>	<b>kg</b>	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	<b>J°</b>
1	1400 2800	9 18	600	700	1400	940	70	100	1700	25-40	280	300	-20°+60°
				<b>OPTIONALS</b>									
<b>OPTIONAL: NAS-20</b>		<b>OPTIONAL: NAS-40</b>		<b>OPTIONAL</b>		<b>INVERTER</b>		<b>IA-1</b>					
<b>Ø</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>Ø</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>Rpm</b>	<b>IA-1</b>		
30	120	32	2050	20	30	120	60	2050	40	Rpm 0+3000	kW 0,55		

Die Firma Aceti Macchine s.n.c., behält sich das Recht vor, evt. Änderungen ohne vorherige Bekanntmachung vorzunehmen.

## Standard Ausführung

### Allgemeines

- Für den Einsatz in metallverarbeitenden Industrie- und Schlossereibetrieben
- Schalteinheit in Niederspannung, abschließbarem Hauptschalter und Not-Aus mit elektronischer Motorbremse
- Durchzugskräftiger und vibrationsarmer Drehstrommotor mit zwei Drehzahlbereichen 1400 / 2800 U/Min
- Robuster Unterbauschrank auf vier gummierten Füßen

### Bandschleifmaschine

- Zum Schleifen, Entgraten und Anfasen aller gängiger Materialien
- Für Bearbeitungen auf der Planschlifffläche
- Frei zugängliche Planschlifffläche aus Stahl in 25 - 40 mm Breite
- Massiver Auflagetisch
- Anstellwinkel Auflagetisch: -20° / 60°
- Gummierte und gewuchtete Antriebsrolle aus Aluminium
- Bandspannung über Kippmechanismus
- Große Lager garantieren hohe Laufruhe bei geringer Geräuschentwicklung
- Absaugstutzen Ø60 mm

### Lieferumfang

- Hochwertiger Werkzeugsatz, Kabel und 16A Stecker
- Deutschsprachige Bedienungsanleitung und CE Konformitätserklärung
- Schleifband in Zirkonkorund Qualität

## Optional erhältlich



### **Schleifausleger Cod. NAS-20**

Schleifausleger mit horizontaler Planschlifffläche und freiliegender Kontaktrolle.

Breite: 20 mm

Bandabmessung: 20 x 2050 mm

### **Schleifausleger Cod. NAS-40**

Schleifausleger mit horizontaler Planschlifffläche und freiliegender Kontaktrolle.

Breite: 40 mm

Bandabmessung: 40 x 2050 mm

### **Cod. SM-2M : Einphasenmotor für zwei Drehzahlen**

Motor: 230V

Drehzahlbereich: 1400/2800 U/Min



### **Absaugung IA-1: Absaugung im Unterbauschrank verbaut**

Inkl. Einschaltautomatik, Filtersack, Schnellspannschelle und Aluminium Spiralschlauch

Technische Daten

- Motor: 400 Volt – 2800 U/Min – 0.55 kW
- Max. Luftdurchsatz: 1,000 m<sup>3</sup> / h



### **Inverter für stufenlose Drehzahlregelung**

Die Drehzahl lässt sich mittels einem Potenziometer im Bedienfeld der Maschine anwählen. Der Inverter ist mit einer Digitalanzeige ausgestattet und auf einem separaten Fuß montiert. Die angewählte Drehzahl wird auf der Digitalanzeige angezeigt.

- Drehzahlbereich 300 – 3000 U/Min
- Abmessung 400 x 400 x 1400 mm
- Gewicht 40 Kg