



ART. 67

Aceti Bandschleifmaschine ART. 67







Made in Italy



Aceti macchine snc - 24060 Bolgare (Bergamo) Italy - Via ai Dossi, 32 - IT 01715640163
Tel. +39 035 843 751 - Fax +39 035 841 624 - E-mail: info@aceti.com

Aceti MACCHINE

Technische Daten

ART. 67		LEVIGATRICE ORIENTABILE A NASTRO ORIENTABLE BELT GRINDING MACHINE BACKSTAND SCHWENKBARE BANDSCHLEIFMASCHINE							
 Volt 400 kW 3								 kg	
hp	Rpm	m/s	dB	E	F	G	G1	kg	
4	2800	30	73	1100	550	1000	840	90	
					 OPTIONAL				
A	B	C	D	Ø	IA-1				
2000	75	605	100	200	kW 0,55				

Die Firma Aceti Macchine s.n.c., behält sich das Recht vor, evt. Änderungen ohne vorherige Bekanntmachung vorzunehmen.

Standard Ausführung

Allgemeines

- Für den Einsatz in metallverarbeitenden Industrie- und Schlossereibetrieben
- Hauptschalter mit Not-Aus Taster
- Durchzugskräftiger und vibrationsarmer Drehstrommotor mit Drehzahl 2800 U/Min
- Robuster Unterbauschrank auf vier gummierten Füßen

Bandschleifmaschine

- Zum Schleifen, Entgraten und Anfasen aller gängiger Materialien
- Für Bearbeitungen an der Kontaktrolle
- Massiver Auflagetisch an der Kontaktrolle
- Planschlifffläche mit Graphit belegt
- Schleifarm stufenlos zwischen -30° und $+30^\circ$ klemmbar
- Gummierte, mit Spiralnuten versehene und gewuchtete Kontaktrolle aus Aluminium
- Große Lager garantieren hohe Laufruhe bei geringer Geräuschentwicklung
- Absaugstutzen $\varnothing 80$ mm

Lieferumfang

- Hochwertiger Werkzeugsatz, Kabel und 16A Stecker
- Deutschsprachige Bedienungsanleitung und CE Konformitätserklärung
- Schleifband in Zirkonkorund Qualität

Optional erhältlich

Zwei Drehzahlbereiche Cod. M2V

Drehstrommotor mit zwei Drehzahlbereichen 1400/2800 U/Min, 400 V



Absaugung IA-1: Absaugung am Unterbauschrank verbaut

Inkl. Einschaltautomatik, Filtersack, Schnellspannschelle und Aluminium Spiralschlauch

Technische Daten

- Motor: 400 Volt – 2800 U/Min – 0.55 kW
- Max. Luftdurchsatz: 1,000 m³ / h