ART. 57

Aceti Doppel-Kontaktbandschleifmaschine ART. 57

Made in Italy

Aceti macchine snc - 24060 Bolgare (Bergamo) Italy - Via ai Dossi, 32 - IT 01715640163
Tel. +39 035 843 751 - Fax +39 035 841 624 - E-mail: info@aceti.com

Technische Daten

ART. 57	LEVIGATRICE PROFESSIONAL DOPPIA ORIENTABILE A NASTRO TELESCOPICA PROFESSIONAL DOUBLE TELESCOPIC ORIENTABLE BELT GRINDING MACHINE TANK (2 POSTES) TÉLESCOPIQUE PROFESSIONNEL DOPPELTELESKOP-BANDSCHLEIFMASCHINE



hp	Rpm	m/s	E	F	G	G1	dB	kg	A	B	Ø mm	Ø mm	INVERTER	ASP.01
6	1400 2800	18 36	600	1100	2200	880	75	260	2500÷3000	50	Ø250x50xØ35	Ø250x75-100	Rpm 0÷3000	kW 1,5

Die Firma Aceti Macchine s.n.c., behält sich das Recht vor, evt. Änderungen ohne vorherige Bekanntmachung vorzunehmen.

Standard Ausführung

Allgemein

- Für den Einsatz in metallverarbeitenden Industrie- und Schlossereibetrieben
- Schalteinheit in Niederspannung, abschließbarem Hauptschalter und Not-Aus mit elektronischer Motorbremse
- Durchzugskräftiger und vibrationsarmer Drehstrommotor mit zwei Drehzahlen 1400/2800 U/Min
- Robuster Unterbauschrank auf vier gummierten Füßen

Bandschleifmaschine

- Zum Schleifen, Entgraten und Anfasen aller gängiger Materialien
- Für Schleif- und Schleifvliesbänder geeignet
- Für Bearbeitungen an der Kontaktrolle
- Große und frei zugängliche Kontaktrolle
- Schleifarm zwischen 0 – 90° klemmbar
- Gummierte, mit Spiralnuten versehene und gewuchtete Kontaktrolle aus Aluminium
- Große Lager garantieren hohe Laufruhe bei geringer Geräuschentwicklung
- Absaugstutzen Ø80 mm

Lieferumfang

- Hochwertiger Werkzeugsatz, Kabel und 16A Stecker
- Deutschsprachige Bedienungsanleitung und CE Konformitätserklärung
- Schleifband in Zirkonkorund Qualität.

Aceti macchine snc – 24060 Bolgare (Bergamo) Italy – Via ai Dossi, 32 – IT 01715640163
Tel. +39 035 843 751 – Fax +39 035 841 624 – E-mail: info@aceti.com

Optional erhältlich

50 mm Kontaktrolle Cod. 1308.B

Gummierte, mit Spiralnuten versehene und gewuchtete Kontaktrolle aus Aluminium für Schleifbänder mit einer Breite von 50 mm

75 mm Kontaktrolle Cod. 1308.A

Gummierte, mit Spiralnuten versehene und gewuchtete Kontaktrolle aus Aluminium für Schleifbänder mit einer Breite von 75 mm

100 mm Kontaktrolle Cod. 1308.1

Gummierte, mit Spiralnuten versehene und gewuchtete Kontaktrolle aus Aluminium für Schleifbänder mit einer Breite von 100 mm

ASP.01 HP2:

Absauganlage Zyklonabscheider

Zyklon aus Stahl. Keine Filterbeutel!

Der Funke wird im Zyklon sicher abgekühlt und in die Staubschublade geführt.

Technische Daten

- Motor: 400 V – 2800 U/Min – 1,5 kW
- Max. Luftdurchsatz: 940 m3 / h
- Max. Unterdruck.: 385 mm H2OR
- Gewicht: 133 kg
- Abmessungen: 650 x 650 x 1550 mm
  Fahrbar – zwei Lenk, zwei Bockrollen

Zubehör: ASP.01 HP2:

Art. Nr. 1582: Doppelansaugstutzen 2x Ø80 mm

Art. Nr. 1507: Flexibler Aluminuim Spiralschlauch Ø80 mm (2x benötigt)

Art. Nr. 1515: Schlauchschelle Ø80 mm (4x benötigt)

Inverter für stufenlose Drehzahlregelung

Die Drehzahl lässt sich mittels einem Potenziometer im Bedienfeld der Maschine anwählen. Der Inverter ist mit einer Digitalanzeige ausgestattet und auf einem separaten Fuß montiert. Die angewählte Drehzahl wird auf der Digitalanzeige angezeigt.

- Drehzahlbereich 300 – 3000 U/Min
- Abmessung 400 x 400 x 1400 mm
- Gewicht 40 Kg

Aceti macchine snc – 24060 Bolgare (Bergamo) Italy – Via ai Dossi, 32 – IT 01715640163
Tel. +39 035 843 751 – Fax +39 035 841 624 – E-mail: info@aceti.com