ART. 140

Aceti Doppel-Poliermaschine ART. 140

Made in Italy

Aceti macchine snc - 24060 Bolgare (Bergamo) Italy - Via ai Dossi, 32 - IT 01715640163
Tel. +39 035 843 751 - Fax +39 035 841 624 - E-mail: info@aceti.com

Technische Daten

ART. 140	PULITRICE PROFESSIONAL DOPPIA CON 2 INVERTER PROFESSIONAL DOUBLE POLISHING MACHINE WITH 2 INVERTERS POLISSOIR (2 POSTES) PROFESSIONNEL AVEC 2 VARIATEURS DE VITESSE DOPPELSCHLEIF-UND POLIERMASCHINE MIT 2 FREQUENZUMRICHTER



Nr.2 Volt 400 kW 5,5





NOT INCLUDED



OPTIONAL

hp	Rpm	E	F	G	G1	dB	kg	Ø mm	ASP.01
7,5	0 ÷ 1500	1460	1560	1600	1000	75	1150	Ø960 x 100 x Ø45	kW 3

Die Firma Aceti Macchine s.n.c., behält sich das Recht vor, evt. Änderungen ohne vorherige Bekanntmachung vorzunehmen.

Standard Ausführung

Allgemein

- Für den Einsatz in metallverarbeitenden Industrie- und Schlossereibetrieben
- Schalteinheit in Niederspannung, abschließbarem Hauptschalter und Not-Aus mit elektronischer Motorbremse
- Durchzugskräftige und vibrationsarme Drehstrommotoren mit Inverter für eine stufenlose Drehzahlregelung 0 - 1500 U/Min
- Zwei separat regelbare Polierstationen
- Robuster Unterbau auf vier gummierten Füßen

Poliermaschine

- Zum Polieren, Entgraten und Schleifen von Bauteilen aller Art
- Maschinendorn für universelle Aufnahme von Bürsten und Scheiben
- Robuster Schutzkasten mit Absaugstutzen Ø160 mm

Lieferumfang

- Hochwertiger Werkzeugsatz, Kabel und 16A Stecker
- Deutschsprachige Bedienungsanleitung und CE Konformitätserklärung
- Die Lieferung erfolgt ohne Polierscheibe

Aceti macchine snc - 24060 Bolgare (Bergamo) Italy - Via ai Dossi, 32 - IT 01715640163
Tel. +39 035 843 751 - Fax +39 035 841 624 - E-mail: info@aceti.com

Optional erhältlich

Absauganlage Zyklonabscheider ASP.01 HP4

Zyklon aus Stahl. Keine Filterbeutel!

Der Funke wird im Zyklon sicher abgekühlt und in die Staubschublade geführt.

Technische Daten

- Motor: 400 V – 2800 U/Min – 3 kW
- Max. Luftdurchsatz: 1,360 m3 / h
- Max. Unterdruck.: 485 mm H2OR
- Gewicht: 195 kg
- Abmessungen: 750 x 750 x 1900 mm
- Fahrbar – zwei Lenk, zwei Bockrollen

Zubehör: ASP.01 HP4:

Cod.SPTU120 Flexibler Aluminuim Spiralschlauch Ø120 mm

Cod.FATU Schlauchschelle (2x benötigt)