










Aceti Kontaktband- und Scheibenschleifmaschine ART. 34



Made in Italy



## Technische Daten

<b>ART. 34</b>		<b>LEVIG. TELESCOPICA + SMERIGLIATRICE</b> <b>TELESCOPIC GRINDING + GRINDING MAC.</b> <b>TANK TÉLESCOPIQUE + MEULE</b> <b>TELESKOPBAND-UND SCHEIBENSCHLEIFM.</b>								
										
Volt 400 kW 1,8										
hp	Rpm	m/s	dB	E	F	G	G1	kg		
2,5	1400 2800	15 30	70	600	800	1850	910	115		
										
				NOT INCLUDED		OPTIONAL				
Ø mm		A	B	Ø mm		IA-2				
Ø200x50xØ20		2000÷2500	50	Ø200x25xØ20		kW 0,55				

Die Firma Aceti Macchine s.n.c., behält sich das Recht vor, evt. Änderungen ohne vorherige Bekanntmachung vorzunehmen.

## Standard Ausführung

### Allgemein

- Für den Einsatz in metallverarbeitenden Industrie- und Schlossereibetrieben
- Schalteinheit in Niederspannung, abschließbarem Hauptschalter und Not-Aus mit elektronischer Motorbremse
- Durchzugskräftiger und vibrationsarmer Drehstrommotor mit zwei Drehzahlen 1400/2800 U/Min
- Robuster Unterbauschrank auf vier gummierten Füßen

### Bandschleifmaschine

- Zum Schleifen, Entgraten und Anfasen aller gängiger Materialien
- Für Schleif- und Schleifvliesbänder geeignet
- Für Bearbeitungen an der Kontaktrolle
- Große und frei zugängliche Kontaktrolle
- Schleifarm stufenlos zwischen 0 - 90° klemmbar
- Gummierte, mit Spiralnuten versehene und gewuchtete Kontaktrolle aus Aluminium
- Große Lager garantieren hohe Laufruhe bei geringer Geräuschentwicklung
- Absaugstutzen Ø80 mm

### Scheibenschleifmaschine

- Zum Entgraten und Schleifen von harten Bauteilen sowie Werkzeugen
- Massiver und verstellbarer Auflagetisch
- Robuster Funkenkasten mit Absaugstutzen Ø60 mm

## Lieferumfang

- Hochwertiger Werkzeugsatz, Kabel und 16A Stecker
- Deutschsprachige Bedienungsanleitung und CE Konformitätserklärung
- Schleifband in Zirkonkorund Qualität
- Die Lieferung erfolgt ohne Schleifscheibe

## Optional erhältlich

---



### **Absaugung IA-2: Absaugung im Unterbauschrank verbaut**

Inkl. Einschaltautomatik, Filtersack, Schnellspannschelle und Aluminium Spiralschlauch

#### Technische Daten

- Motor: 400 Volt – 2800 U/Min – 0.55 kW
- Max. Luftdurchsatz: 1,000 m<sup>3</sup> / h



### **Inverter für stufenlose Drehzahlregelung**

Die Drehzahl lässt sich mittels einem Potenziometer im Bedienfeld der Maschine anwählen. Der Inverter ist mit einer Digitalanzeige ausgestattet und auf einem separaten Fuß montiert. Die angewählte Drehzahl wird auf der Digitalanzeige angezeigt.

- Drehzahlbereich 300 – 3000 U/Min
- Abmessung 400 x 400 x 1400 mm
- Gewicht 40 Kg

---

### **Schleifscheibe M200A zu ART. 105**

Schleifscheibe für Stahl Ø200 x 25 x Ø20 mm

---

### **Schleifscheibe M200W zu ART. 105**

Schleifscheibe für Hartmetall Ø200 x 25 x Ø20 mm

---

### **Schleifscheibe M250A zu ART. 106**

Schleifscheibe für Stahl Ø250 x 30 x Ø25 mm

---

### **Schleifscheibe M300A zu ART. 107**

Schleifscheibe für Stahl Ø300 x 35 x Ø30 mm

---