



ART. 139

Aceti Poliermaschine ART. 139










Made in Italy



Aceti macchine snc - 24060 Bolgare (Bergamo) Italy - Via ai Dossi, 32 - IT 01715640163  
Tel. +39 035 843 751 - Fax +39 035 841 624 - E-mail: info@aceti.com

Aceti MACCHINE

## Technische Daten

<b>ART. 139</b>		<b>PULITRICE PROFESSIONAL SINGOLA CON 1 INVERTER</b> <b>PROFESSIONAL SINGLE POLISHING MACHINE WITH 1 INVERTER</b> <b>POLISSOIR CHAQUE PROFESSIONNEL AVEC 1 VARIATEUR DE VITESSE</b> <b>SCHLEIF-UND POLIERMASCHINE MIT 1 FREQUENZUMRICHTER</b>							
 <b>Nr.1 Volt 400 kW 5,5</b>									
<b>hp</b>	<b>Rpm</b>	<b>E</b>	<b>F</b>	<b>G</b>	<b>G1</b>	<b>dB</b>	<b>kg</b>	<b>NOT INCLUDED</b>	<b>OPTIONAL</b>
7,5	0 ÷ 1500	1460	1560	1600	1000	75	1050	Ø960 x 100 x Ø45	ASP.01 kW 3

Die Firma Aceti Macchine s.n.c., behält sich das Recht vor, evt. Änderungen ohne vorherige Bekanntmachung vorzunehmen.

## Standard Ausführung

### Allgemein

- Für den Einsatz in metallverarbeitenden Industrie- und Schlossereibetrieben
- Schalteinheit in Niederspannung, abschließbarem Hauptschalter und Not-Aus mit elektronischer Motorbremse
- Durchzugskräftiger und vibrationsarmer Drehstrommotor mit Inverter für eine stufenlose Drehzahlregelung 0 – 1500 U/Min
- Robuster Unterbau auf vier gummierten Füßen

### Poliermaschine

- Zum Polieren, Entgraten und Schleifen von Bauteilen aller Art
- Maschinendorn für universelle Aufnahme von Bürsten und Scheiben
- Robuster Schutzkasten mit Absaugstutzen Ø160 mm

### Lieferumfang

- Hochwertiger Werkzeugsatz, Kabel und 16A Stecker
- Deutschsprachige Bedienungsanleitung und CE Konformitätserklärung
- Die Lieferung erfolgt ohne Polierscheibe

## Optional erhältlich

---



### **Absauganlage Zyklonabscheider ASP.01 HP4**

Zyklon aus Stahl. Keine Filterbeutel!

Der Funke wird im Zyklon sicher abgekühlt und in die Staubschublade geführt.

#### Technische Daten

- Motor: 400 V – 2800 U/Min – 3 kW
- Max. Luftdurchsatz: 1,360 m<sup>3</sup> / h
- Max. Unterdruck.: 485 mm H<sub>2</sub>O
- Gewicht: 195 kg
- Abmessungen: 750 x 750 x 1900 mm
- Fahrbar – zwei Lenk, zwei Bockrollen

### **Zubehör: ASP.01 HP4:**

**Cod.SPTU120** Flexibler Aluminium Spiralschlauch Ø120 mm

**Cod.FATU** Schlauchschelle (2x benötigt)