ART. 114

Aceti Scheiben- und Stähleschleifmaschine ART. 114

Made in Italy

Aceti macchine snc - 24060 Bolgare (Bergamo) Italy - Via ai Dossi, 32 - IT 01715640163
Tel. +39 035 843 751 - Fax +39 035 841 624 - E-mail: info@aceti.com

Technische Daten

ART. 114	AFFILAUTENSILI + SMERIGLIATRICE GRINDING TOOLS + GRINDING MACHINE AFFÛTEUSE D'OUTILS + TOURET A MEULE SCHEIBENSC.-UND WERKZEUGSCHLEIFM.

Volt 400 kW 1,8





hp	Rpm	m/s	dB	E	F	G	G1	kg
2,5	1400 2800	15 30	70	650	800	1200	925	110

Ø mm	Ø mm	D-AFF
Ø200x25xØ20	Ø200x40xØ20	Nr. 1



A	B	J°	NONIUS	IA-2
390	150	-45°÷+45°	Nr. 1	kW 0,55

Die Firma Aceti Macchine s.n.c. behält sich das Recht vor evt. Änderungen ohne vorherige Bekanntmachung vorzunehmen.

Standard Ausführung

Allgemein

- Für den Einsatz in metallverarbeitenden Industrie- und Schlossereibetrieben
- Schalteinheit in Niederspannung, abschließbarem Hauptschalter und Not-Aus mit elektronischer Motorbremse
- Durchzugskräftiger und vibrationsarmer Drehstrommotor mit zwei Drehzahlen 1400/2800 U/Min
- Wasserkasten zur Kühlung wärmeempfindlicher Bauteile
- Robuster Unterbauschrank auf vier gummierten Füßen

Scheibenschleifmaschine

- Zum Entgraten und Schleifen von harten Bauteilen sowie Werkzeugen
- Massiver und verstellbarer Auflagetisch
- Robuster Funkenkasten mit Absaugstutzen Ø60 mm

Stähleschleifmaschine

- Zum Schleifen von DIN-Stählen sowie Werkzeugen an Haupt- und Nebenschneide
- Drehmeißelhalter schwenkbar mit Nonius
- Auflagetisch schwenkbar + / - 45°
- Abrichtdiamant
- Robuster Funkenkasten mit Absaugstutzen Ø60 mm

Lieferumfang

- Hochwertiger Werkzeugsatz, Kabel und 16A Stecker
- Deutschsprachige Bedienungsanleitung und CE Konformitätserklärung
- Inkl. Schleifscheiben

Aceti macchine snc - 24060 Bolgare (Bergamo) Italy - Via ai Dossi, 32 - IT 01715640163
Tel. +39 035 843 751 - Fax +39 035 841 624 - E-mail: info@aceti.com

Optional erhältlich

Absaugung im Unterbauschrank verbaut IA-2
Inkl. Einschaltautomatik, Filtersack, Schnellspannschelle und Aluminium Spiralschlauch

Technische Daten

- Motor: 400 Volt - 2800 U/Min - 0.55 kW
- Max. Luftdurchsatz: 1,000 m³ / h