



ART. 112












Aceti Stähle- und Spiralbohrerschleifmaschine ART. 112
Bohrer Ø5 - Ø35 mm



Made in Italy



Technische Daten

ART. 112 AFFILAPUNTE Ø5÷35 + AFFILAUTENSILI DRILLS SHARP. Ø5÷35 + TOOLS GRINDING M. AFFÛT. DE FORÈTS Ø5÷35 + AFF. D'OUTILS SPIRALBOHRERSC.-UND WERKZEUGSCHL.									
 Volt 400 kW 1,8									
hp	Rpm	m/s	dB	E	F	G	G1	kg	
2,5	1400 2800	15 30	70	650	1050	1300	1020	115	
									
Arm A		α°		Ø mm		D-AFF			
Ø5÷35		118°		Ø200x40xØ20		Nr. 1			
									
						OPTIONAL			
A	B	J°	NONIUS			IA-2			
390	150	-45°÷+45°	Nr. 1			kW 0,55			

Die Firma Aceti Macchine s.n.c. behält sich das Recht vor evt. Änderungen ohne vorherige Bekanntmachung vorzunehmen.

Standard Ausführung

Allgemein

- Für den Einsatz in metallverarbeitenden Industrie- und Schlossereibetrieben
- Schalteinheit in Niederspannung, abschließbarem Hauptschalter und Not-Aus mit elektronischer Motorbremse
- Durchzugskräftiger und vibrationsarmer Drehstrommotor mit zwei Drehzahlen 1400/2800 U/Min
- Wasserkasten zur Kühlung wärmeempfindlicher Bauteile
- Robuster Unterbauschrank auf vier gummierten Füßen
- Abrichtdiamant

Stähleschleifmaschine

- Zum Schleifen von DIN-Stählen sowie Werkzeugen an Haupt- und Nebenschneide
- Drehmeißelhalter schwenkbar mit Nonius
- Auflagetisch schwenkbar + / - 45°
- Robuster Funkenkasten mit Absaugstutzen Ø60 mm

Bohrerschleifmaschine

- Geeignet für alle Spiralbohrer mit Spitzenwinkel 118°
- Für Bohrer mit Zylinder- und Kegelschaft
- Schleifarm für Bohrer in den Abmessungen Ø5 - Ø35 mm
- Schleifarmer mit axialer Einstellmöglichkeit um den Abstand zur Schleifscheibe einzustellen
- Einstellungsmöglichkeit um die Gesamtheit der Schleifscheibe zu nutzen
- Robuster Funkenkasten mit Absaugstutzen Ø60 mm

Lieferumfang

- Hochwertiger Werkzeugsatz, Kabel und 16A Stecker
- Deutschsprachige Bedienungsanleitung und CE Konformitätserklärung
- Inkl. Schleifscheiben

Optional erhältlich



Absaugung im Unterbauschrank verbaut IA-2

Inkl. Einschaltautomatik, Filtersack, Schnellspannschelle und Aluminium Spiralschlauch

Technische Daten

- Motor: 400 Volt – 2800 U/Min – 0.55 kW
- Max. Luftdurchsatz: 1,000 m³ / h